



Liquid Gas Non Halon - Non CFC STARVVO™ AF 11®

Sertifikat Alat Pemadam Api STARVVO™ AF 11®
Liquid Gas Non Halon - Non CFC

- Uji Laboratorium Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta
- Uji Laboratorium KLH
- Uji Laboratorium POLRI
- Uji Laboratorium BPPT
- Sertifikat Standard Mutu ISO 9001 : 2008
- Sertifikat Merk Hak Paten dari HAKI



STARVVO™ AF 11®

STARVVO™ AF 11® Liquid Gas / Gas Cair

Alat pemadam api mutliguna, cocok untuk memadamkan semua jenis api baik itu Kelas A, B, C. Diperuntukan khusus untuk memadamkan api dengan cepat dari bahaya kebakaran yang di sebabkan oleh peralatan listrik, cairan yang mudah terbakar, maupun benda padat yang mudah terbakar.

KEUNGGULAN STARVVO™ AF 11®

- Aman untuk melindungi peralatan elektronik yang sensitif dan peralatan kantor modern.
- Tidak meninggalkan Residu setelah penggunaan Memiliki GWP (Global Warming Potential) ODP (Ozone Depletion Potential) yang rendah dan di fungsikan sebagai pengganti Halon.

SPESIFIKASI :

- Tersedia dalam bentuk portable ukuran 1 Kg, 2 Kg, 3Kg, 5Kg, 6Kg, 9 Kg dan 12 Kg
- Garansi Tabung 3 tahun dan isi 3 tahun
- Type : SV-10AF, SV-20AF, SV-30AF, SV-50AF, SV-60AF, SV-90AF, SV-120AF
- Bahan : Liquid Gas Gas Pendorong : **Nitrogen**
- Temperatur : 15 - 25 Bar



FUNGSI STARVVO™ AF 11®

STARVVO™ AF 11® memiliki fungsi sebagai alat pemadam api, yaitu dapat memadamkan api pada media berikut.

- Panel Listrik
- Server Komputer
- Mesin Mobil
- Laboratorium
- Monitor Room



Starvvo™ AF11® Liquid Gas Non CFC - Non Halon sangat cocok digunakan untuk memadamkan semua jenis kelas kebakaran, A,B, dan C.

Type	SV - 10 AF	SV - 50 AF	SV - 60 AF	SV - 120 AF	SV - 200 AF	SV - 750 AF	SV - 2000 AF
Kapasitas	1 Kg	5 Kg	6 Kg	12 Kg	20 Kg	75 Kg	200 Kg
Tinggi Tabung	30 cm	53,5 cm	53,5 cm	70 cm	98 cm	130 cm	120 cm
Diameter	9 cm	16,5 cm	16,5 cm	19,5 cm	24 cm	34 cm	60 cm
Working Pressure	15 - 25 Bar						
Test Pressure	27 Bar						
Berat Keseluruhan	1,5 Kg	9 Kg	9,23 s/d 10 Kg	18,1 Kg	68 Kg	132 Kg	540 Kg
Fire Rating (Lab. Dinas PMK)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Efektifitas Penyemprotan (%)	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Jarak Penyemprotan (m)	2-7m	3-11m	3-11m	4-14m	6m	8m	10m
Efektifitas Pemadaman	5 > 10 Detik						
Temperatur	20°C > 60°C						
Finishing	STICKER VINYL						

KELAS	AF 11
KELAS A  Kayu, Kertas, Textile, Plastik, dan Benda Padat mudah terbakar lainnya.	
KELAS B  Minyak, Bensin, Solar, dan Benda Gas mudah terbakar lainnya.	
KELAS C  Travo, Gardu, Listrik, Panel dan Benda Elektronik mudah terbakar lainnya.	