



Liquid Gas Non Halon - Non CFC STARVVO™ AF 36®

Sertifikat Alat Pemadam Api STARVVO™ AF 36®
Liquid Gas Non Halon - Non CFC

- Uji Laboratorium Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta
- Uji Laboratorium Lemigas
- Uji Laboratorium KLH
- Uji Laboratorium POLRI
- Uji Laboratorium BPPT
- Sertifikat Standard Mutu ISO 9001 : 2008
- Sertifikat Merk Hak Paten dari HAKI



STARVVO™ AF 36®

STARVVO™ AF 36® Liquid Gas / Gas Cair

Alat pemadam api mutliguna, cocok untuk memadamkan semua jenis api baik itu Kelas A, B, C. Diperuntukan khusus untuk memadamkan api dengan cepat dari bahaya kebakaran yang di sebabkan oleh peralatan listrik, cairan yang mudah terbakar, maupun benda padat yang mudah terbakar.

KEUNGGULAN STARVVO™ AF 36®

- Aman untuk melindungi peralatan elektronik yang sensitif dan peralatan kantor modern.
- Tidak meninggalkan Residu setelah penggunaan Memiliki GWP (Global Warming Potential) ODP (Ozone Depletion Potential) yang rendah dan di fungsikan sebagai pengganti Halon.

SPESIFIKASI :

- Tersedia dalam bentuk portable ukuran 1 Kg, 2 Kg, 3Kg, 3,5kg, 5Kg, 6Kg, 9 Kg dan 12 Kg
- Garansi Tabung 3 tahun dan isi 3 tahun
- Type : SV-10L, SV-20L, SV-30L, SV-35L, SV-50L, SV-60L, SV-90L, SV-120L
- Bahan : Liquid Gas Gas Pendorong : **Nitrogen**
- Temperatur : 15 - 25 Bar



FUNGSI STARVVO™ AF 36®

STARVVO™ AF 36® memiliki fungsi sebagai alat pemadam api, yaitu dapat memadamkan api pada media berikut.

- Panel Listrik
- Server Komputer
- Mesin Mobil
- Laboratorium
- Monitor Room

Monitoring Room Laboraturium Panel Listrik Ruang Server Mesin Mobil



Starvvo™ AF 36® Liquid Gas Non CFC - Non Halon sangat cocok digunakan untuk memadamkan semua jenis kelas kebakaran, A,B, dan C.

KELAS	AF 36	PORTABLE							TROLLEY		
		Type	SV - 10 L	SV - 20 L	SV - 30 L	SV - 60 L	SV - 60 L	SV - 90 L	SV - 120 L	SV - 100 L	SV - 400 L
KELAS A Kayu, Kertas, Textile, Plastik, dan Benda Padat mudah terbakar lainnya.		Kapasitas	1 Kg	2 Kg	3 Kg	5 Kg	6 Kg	9 Kg	12 Kg	10 Kg	40 Kg
KELAS B Minyak, Bensin, Solar, dan Benda Gas mudah terbakar lainnya.		Tinggi Tabung	30 cm	40 cm	45 cm	70 cm	63,6 cm	60 cm	70 cm	71 cm	97 cm
		Diameter	9 cm	10 cm	13 cm	19,5 cm	16,6 cm	18,6 cm	19,6 cm	19,6 cm	38,6 cm
KELAS C Travo, Gardu, Listrik, Panel dan Benda Elektronik mudah terbakar lainnya.		Working Pressure	15 - 25 Bar								
		Test Pressure	27 Bar								
		Berat Keseluruhan	1,5 Kg	3,4 Kg	4,8 Kg	9,1 Kg	10,1 Kg	13,7 Kg	20 Kg	20,3 Kg	97 Kg
		Fire Rating (Lab. Dinas/PMK)	N/A	3A-16B	4A-30B	6A-30B	7A-40B	10A-60B	13A-70B	13A-70B	30A-125B
		Efektivitas Penyempitan (%)	85%	96%	95%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
		Jarak Penyempitan (m)	2-7m	2-8 m	2-8 m	3-12 m	3-12 m	4-14 m	4-14 m	4-14 m	6-14 m
		Efektivitas Pemadaman	5 > 10 Detik								
Temperatur	20°C > 60°C										
Finishing	STICKER VINYL										